

DOORSNEDE A-A
SCALE 1:200

DOORSNEDE B-B
SCALE 1:200

DOORSNEDE C-C
SCALE 1:200

KADASTRALE GEGEVENS:
PERCEEL NUMMER : R-26
BEBOUWD OPPERVLAK BESTAAND : 80 m2
BEBOUWD EN (HALF)VERHARD OPPERVLAK NIEUW : 800 m2

MATERIALEN EN KLEUREN
COMPRESSOR UNIT (CONTAINER): GRIJS

- Betonstraatstenen, type NEVERGREEN-voegmortelsteen (210x105x80), voegen met Romfix Pro neutraal o.g.
- Tawwa Grid (waterdoorlatend), afm. 800x600x80mm, afwerken met TONN Vulsubstraat, waarin een mix van klaver en langzaam groeiend graszaad is verwerkt.
- Principe verharding funderingsopbouw onder de toplaag afwerking:
  - Min. 5 cm straatlaag van split 2/5
  - Geotextiel (non-woven)
  - 30 cm ROMFIX R/CEL 150/2 (3D-funderingswapening), vullen met gewassen menggranulaat 16/32
  - Romfix E/GRID (2D-funderingswapening)
  - Geotextiel (non-woven) op grond aanbrengen met overlengte om aan de zijkant om te leggen met overlap over de bovenlaag
  - 10 cm Schoon (drainlzand op ontgraven cunet aanbrengen
- Terreinafwerking met grasmengsel. Vanaf (gesaneerd) ontgravingsniveau het terrein opvullen met uitkomende grond of ophoogzand, waarbij de bovenste laag wordt afgestort met maximaal 6 cm teelaarde.

BSS, keperverband 210x105x80mm, kleur rood voertuigtoegankelijk

BSS, halfsteensverband 210x105x80mm, kleur grijs niet-voertuigtoegankelijk

Tawwa Grids, waterdoorlatend 800x600x80 voertuigtoegankelijk

Grasmengsel, verh. 2:1 [gram/m²]:
- Mow Saver, lev. Barenbrug
- Mengsel MS, lev. Cruydt-Hoeck

BESTAAND GAASHEKWERK 1.8m. HOOG MET OVERKLIMBEVEILIGING. KLEUR: GRIJS


GAASHEKWERK MINIMAAL 1.8m. HOOG MET OVERKLIMBEVEILIGING. KLEUR: GRIJS ALS BESTAAND

DUBBELE DRAAIPOORT (DAGMAAT 5m. KLEUR: GRIJS ALS BESTAAND)


BRANDWEERINGANG/ HULPVERLENINGDIENST

TOEGANGSWEG BRANDWEER / HULPVERLENINGDIENST

HAAG BESTAANDE UIT EEN MIX VAN DE VOLGENDE HAAGSOORTEN:
- BEUKENHAAG (FAGUS SYLVATICA)
- HAAGBEUK (CARPINUS BETULUS)
- [illegible]
- MEIDOORN (CRATAEGUS MONOGYNA)



KOELWATERUNIT 3D KLEUR RAL 7038 (LICHT GRIJS)



COMPRESSOR UNIT (STALEN CONTAINER) 3D KLEUR RAL 7038 (LICHT GRIJS)

COMPRESSOR UNIT

KOELWATER UNIT

KADASTRALE GRENS

BESTAANDE BOUWWERKEN

NIEUWE BOUWWERKEN VERGUNNINGSPLICHTIG

NIEUWE BOUWWERKEN VERGUNNINGVRIJ

TITEL
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING — OMGEVINGSPLANACTIVITEIT
SITUATIE NIEUW — MGGB MILL

STATUS	GETEKEND A. TEERLING	AFD KH	PROJECT	© 2026 N.V. NEDERLANDSE GASUNIE	
	GECONTROLEERD DOOR STEEN	AFD KH	PAR	OMSCHRIJVING WIJZIGD LAYOUT GEWIJZIGD	GETEKEND DOOR KH ENGINEERING
	VOOR AKKOORD [redacted]	AFD WPE	PAR	SCHAAL 1:100	DATUM UITGAVE 12-03-2026	DATUM WIJZIGD 11-08-2026
PROJECT NUMMER E.000171.40	CATEGORIE L	VARIGHEID 1	TEK. SOORT 123	B & O NEE		
gasunie	PUBLICATIE-SOORT CODE -	MEDIUM -	FORMAAT NUMMER A0	A-304-0-A0-000-001		W.O. NR. 1

ALLEEN WIJZIGEN VIA PLANTSD
TEK: MK-L-304-A0-000-01_01 - native